PIXELA TVチューナー 比較表

製品仕様		
製品名	地上／BS／110度CSデジタル対応 ワイヤレス テレビチューナー	ワイヤレス テレビチューナー
型番	BR321	BR310L
JANコード	4935508021454	4935508021591
価格	19,000円 (税抜) ※2014年7月現在HP Directplus価格	16,000円 (税抜) ※2014年7月現在HP Directplus価格
電源	AC100V 50Hz/60Hz	本体：DC+12V ACアダプター：AC 100V 50/60Hz
消費電力	最大19W	最大10W
受信放送	地上デジタル放送（ISDB-T）（C13～C63） CATVパススルー対応 BSデジタル放送（ISDB-S） 110度CSデジタル放送（ISDB-S）	地上デジタル放送（ISDB-T）（C13～C63） CATVパススルー対応 BSデジタル放送（ISDB-S） 110度CSデジタル放送（ISDB-S）
インターフェース	地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル混合アンテナ端子 （F型コネクタ） miniB-CASカード挿入口 LANポート（10BASE-T/100BASE-TX） 電源ポート（DC入力） USB（Aタイプ）ポート×2 （外付けハードディスクドライブ用／拡張用）	地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル混合アンテナ端子 （F型コネクタ） B-CASカード挿入口 LANポート（10BASE-T/100BASE-TX） 電源ポート（DC入力） USBポート（Aタイプ）
外形寸法	スタンドあり：約85mm（W）×150mm（D）×180mm（H） スタンドなし：約170mm（W）×150mm（D）×35mm（H） （突起部を除く）	約60mm（W）× 130.5 mm（D）× 170.5 mm（H） ※ 突起部含まず、ゴム足含む
質量	約310g	約475g
使用温度範囲	温度：5～35℃ 湿度：10～80%RH （結露なきこと）	温度：0～40℃ 湿度：5～90%RH （結露なきこと）
接続方式	IEEE802.11a/b/g/n	-
周波数帯	2.4GHz帯/5.2GHz帯	-
セキュリティ	WPA2-PSK（AES）	-
対応ハードディスク容量	2TB（最大）	2TB（最大）
セット内容	・本体 ・スタンド ・ACアダプター - ・アンテナケーブル ・LANケーブル ・miniB-CASカード ・セットアップガイド ・無線LANに関するご注意（シール） ・ゴム足 ×4 ・保証書	・本体 - ・ACアダプター ・電源ケーブル - ・LANケーブル ・B-CASカード ・セットアップガイド ・保証書（個装箱に印字） ※ セット品の詳細は動画（YouTube）でも確認できます。 【開封】ワイヤレス テレビチューナー PIX-BR310L
その他	- ダブルチューナーの為、録画中のチャンネル切換が可能です。W録画は不可	別途無線LANルーターが必要 ※1 シングルチューナー搭載で、録画中のチャンネル切換は不可です
無線LANアクセスポイント	●	× (※1)
リモート視聴対応	×	● (有償オプション)
動作環境（Android™）		
OS	Android™OS 4.0以降	Android™OS 4.0以降
CPU	ARM アーキテクチャ Dual Core 1.0GHz 以上 （Quad Core 1.0GHz 以上を推奨）	ARM アーキテクチャ Dual Core 1.0GHz 以上 （Quad Core 1.0GHz 以上を推奨）
RAM	1GB 以上 (2GB 以上を推奨)	1GB 以上 (2GB 以上を推奨)
ディスプレイ	1280×720 以上を推奨	1280×720 以上を推奨
対応端末	専用ページ ワイヤレスTV（StationTV®）動作確認情報 にて、 対応端末の一覧と動作確認アプリについてご案内しています。	専用ページ ワイヤレスTV（StationTV®）動作確認情報 にて、 対応端末の一覧と動作確認アプリについてご案内しています。
HP対応端末	Slate21 4.2.2 SlateBook10 x2 4.2.2 Slate7 Extreme 4.2.2	Slate21 4.2.2 SlateBook10 x2 4.2.2 Slate7 Extreme 4.2.2
動作環境（iPhone／iPad）		
対応OS	iOS 6.1.3 / 6.1.4 および iOS 7.0以降	iOS 6.1.3 / 6.1.4 および iOS 7.0以降
対応端末	iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPhone 4s iPad Air iPad（4th generation） iPad（3rd generation） iPad 2 iPad mini Retinaディスプレイモデル iPad mini iPod touch（5th generation）	iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPhone 4s iPad Air iPad（4th generation） iPad（3rd generation） iPad 2 iPad mini Retinaディスプレイモデル iPad mini iPod touch（5th generation）
動作環境（Windows）		
対応OS	Windows 8／Windows 8 Pro (※ただし、最新版ではWindows 8.1以降のみの対応) Windows 8.1／Windows 8.1 Pro 各日本語版（32bit／64bit版）	- Windows 8.1／Windows 8.1 Pro 各日本語版（32bit／64bit版）
CPU 最低	Intel® Core™ 2 Duo 2.0GHzまたは同等以上の互換CPU Intel® Atom™ Z3740 Intel® Atom™ Z2760 ※ ※ Intel® Atom™ Z2760 搭載機種の場合は以下の制限があります。 ・HDMI接続での映像および音声の出力には対応していません。 ・映像が滑らかに再生できない場合があります。	Intel® Core™ 2 Duo 2.0GHz以上、または同等以上の互換CPU Intel® Atom™ Z3740 Intel® Atom™ Z2760 ※ ※ Intel® Atom™ Z2760 搭載機種の場合は以下の制限があります。 ・HDMI接続での映像および音声の出力には対応していません。 ・映像が滑らかに再生できない場合があります。
CPU 推奨	Intel® Core™ i5または同等以上の互換CPU	Intel® Core™ i5 以上、または同等以上の互換CPU
メモリ	2GB以上	2GB以上
ハードディスクおよびストレージ	インストールに150MB以上の空き容量が必要	インストールに150MB以上の空き容量が必要
ディスプレイ	1024×768以上の解像度、および32bitフルカラーを表示可能なディスプレイ	1024×768以上の解像度、および32bitフルカラーを表示可能なディスプレイ
グラフィック	WDDM1.0以上のドライバを備えたDirectX®対応グラフィックデバイス [最低] インテル® G41チップセット以降 ATI Radeon™ HD 4xxxシリーズ以降 NVIDIA® GeForce® 9シリーズ以降 [推奨] インテル® HD Graphics以降 ATI Radeon™ HD 5xxxシリーズ以降 NVIDIA® GeForce® 400シリーズ以降	WDDM1.0以上のドライバを備えたDirectX®対応グラフィックデバイス [最低] インテル® G41チップセット以降 ATI Radeon™ HD 4xxxシリーズ以降 NVIDIA® GeForce® 9シリーズ以降 [推奨] インテル® HD Graphics以降 ATI Radeon™ HD 5xxxシリーズ以降 NVIDIA® GeForce® 400シリーズ以降
サウンド	DirectX® に対応した音声出力機能	DirectX® に対応した音声出力機能
ネットワーク環境	有線LAN、または無線LAN（IEEE802.11a/b/g/nのいずれかに対応した接続方式）	-
インターネット環境	以下の機能を利用する場合に必要 ・ アプリケーションのインストールおよびアップデート ・ ファームウェアのアップデート ・ iEPG ・ iCommand	以下の機能を利用する場合に必要 ・ アプリケーションのインストールおよびアップデート ・ ファームウェアのアップデート
その他	Windows上で動作するドキュメント閲覧アプリ（PDF取扱説明書閲覧のため）	Windows上で動作するドキュメント閲覧アプリ（PDF取扱説明書閲覧のため）